

Наконечники «плоский веер» – ULTRA LO-DRIFT™ 120°



ULD – ULTRA LO-DRIFT™ является идеальным наконечником распылителя для применений, когда необходимо сократить снос. Наконечник производит большие, наполненные воздухом капли, которые значительно снижают снос по сравнению со стандартным веером и традиционными наконечниками распылителя со сниженным сносом. Идеально подходит для дождевого опрыскивания и использования для широкого спектра продуктов.

- Создает наполненные воздухом капли, которые значительно снижают снос распыла
- Большой угол распыла (120°) позволяет устанавливать штангу ниже, чтобы еще больше снизить снос
- Небольшой, компактный размер снижает возможность случайного повреждения
- Комплект FASTCAP® состоит из наконечника, колпачка, прокладки и фильтра New MINICLEAN® для размеров 015 – 06

Размер наконечника	Размер капли 120°	Давление, Бар	Поток, л/мин	Норма внесения удобрений л/га км/ч							
				7	8	10	12	15	20	25	30
015	VC	1	0,35	60	53	42	35	28	21	17	14
	C	1,5	0,42	72	63	50	42	34	25	20	17
	C	2	0,49	84	74	59	49	39	29	24	20
	C	3	0,60	103	90	72	60	48	36	29	24
	M	4	0,69	118	104	83	69	55	41	33	28
	M	5	0,77	132	116	92	77	62	46	37	31
	F	6	0,85	146	128	102	85	68	51	41	34
	F	7	0,92	158	138	110	92	74	55	44	37
02	VC	1	0,46	79	69	55	46	37	28	22	18
	C	1,5	0,57	98	86	68	57	46	34	27	23
	C	2	0,65	111	98	78	65	52	39	31	26
	C	3	0,80	137	120	96	80	64	48	38	32
	M	4	0,92	158	138	110	92	74	55	44	37
	M	5	1,03	177	155	124	103	82	62	49	41
	M	6	1,13	194	170	136	113	90	68	54	45
	F	7	1,22	209	183	146	122	98	73	59	49
025	VC	1	0,58	99	87	70	58	46	35	28	23
	C	1,5	0,71	122	107	85	71	57	43	34	28
	C	2	0,82	141	123	98	82	66	49	39	33
	C	3	1,00	171	150	120	100	80	60	48	40
	M	4	1,15	197	173	138	115	92	69	55	46
	M	5	1,29	221	194	155	129	103	77	62	52
	M	6	1,41	242	212	169	141	113	85	68	56
	M	7	1,53	262	230	184	153	122	92	73	61
03	VC	1	0,69	118	104	83	69	55	41	33	28
	VC	1,5	0,85	146	128	102	85	68	51	41	34
	VC	2	0,98	168	147	118	98	78	59	47	39
	C	3	1,20	206	180	144	120	96	72	58	48
	C	4	1,39	238	209	167	139	111	83	67	56
	C	5	1,55	266	233	186	155	124	93	74	62
	M	6	1,70	291	255	204	170	136	102	82	68
	M	7	1,83	314	275	220	183	146	110	88	73
04	VC	1	0,92	158	138	110	92	74	55	44	37
	VC	1,5	1,13	194	170	136	113	90	68	54	45
	VC	2	1,31	225	197	157	131	105	79	63	52
	C	3	1,60	274	240	192	160	128	96	77	64
	C	4	1,85	317	278	222	185	148	111	89	74
	C	5	2,07	355	311	248	207	166	124	99	83
	M	6	2,26	387	339	271	226	181	136	108	90
	M	7	2,44	418	366	293	244	195	146	117	98
05	XC	1	1,15	197	173	138	115	92	69	55	46
	VC	1,5	1,41	242	212	169	141	113	85	68	56
	VC	2	1,63	279	245	196	163	130	98	78	65
	VC	3	2,00	343	300	240	200	160	120	96	80
	C	4	2,31	396	347	277	231	185	139	111	92
	C	5	2,58	442	387	310	258	206	155	124	103
	C	6	2,83	485	425	340	283	226	170	136	113
	M	7	3,06	525	459	367	306	245	184	147	122
06	XC	1	1,39	238	209	167	139	111	83	67	56
	XC	1,5	1,70	291	255	204	170	136	102	82	68
	XC	2	1,96	336	294	235	196	157	118	94	78
	VC	3	2,40	411	360	288	240	192	144	115	96
	VC	4	2,77	475	416	332	277	222	166	133	111
	C	5	3,10	531	465	372	310	248	186	149	124
	C	6	3,39	581	509	407	339	271	203	163	136
	C	7	3,67	629	551	440	367	294	220	176	147
08	XC	1	1,85	317	278	222	185	148	111	89	74
	XC	1,5	2,26	387	339	271	226	181	136	108	90
	XC	2	2,61	447	392	313	261	209	157	125	104
	VC	3	3,20	549	480	384	320	256	192	154	128
	VC	4	3,70	634	555	444	370	296	222	178	148
	C	5	4,13	708	620	496	413	330	248	198	165
	C	6	4,53	777	680	544	453	362	272	217	181
	C	7	4,89	838	734	587	489	391	293	235	196

Свойства	
Применение	Сорняки
Факел распыла	конусный плоский веер
Технология	Воздухонаполнение
Материал	Полиацеталы
Угол распыла	120°
Диапазон давления	1-8 бар
Конфигурация	Сборка наконечника и колпачка

Руководство по выбору области применения	
Контактный на листву	хорошо при высоких давлениях
Системный на листву	отлично
Почва	отлично
Контроль над сносом	отлично

Номер детали	
Наконечники 120°	Колпачки 120°
ULD120-015	FC-ULD120-015
ULD120-02	FC-ULD120-02
ULD120-025	FC-ULD120-025
ULD120-03	FC-ULD120-03
ULD120-04	FC-ULD120-04
ULD120-05	FC-ULD120-05
ULD120-06	FC-ULD120-06
ULD120-08	FC-ULD120-08
Минифильтры MINICLEAN™	
30Q3623	синий для размера 015-04
30Q3624	красный для размера 05-06

